



TECHNOLOGY 186 XT MPGE 230V ACX+VAL.



Panoramica

TECHNOLOGY 186 XT MPGE 230V ACX+VAL.

cod. 816250

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.

Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni. Robusta e resistente agli urti.

Caratteristiche:

- peso e dimensioni ridotti
- dinse 50 Ø
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in alluminio.

Dati tecnici

CODE	CODICE 816250	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 32 A	Φ	FATTORE DI POTENZA (cosφ) 0,7
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 18 A	Ø_{DC MIN/MAX}	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 5 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP23
A_{MIN MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 160 A	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,7 kW	W_{H L}	DIMENSIONI 37,5 - 50 - 22 cm
A_{MAX 40°C}	CORRENTE MAX 160 A - 35 %	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 7 kW	kg	PESO 10,1 kg



TECHNOLOGY 186 XT MPGE 230V ACX+VAL.



CORRENTE AL 60% 120 A



RENDIMENTO 90 %



CODICE EAN 800489716576 9



TENSIONE A VUOTO MAX 60 V

Accessori in dotazione



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260